

Prueba Hidrostática

Prueba hidráulica de accionamiento electromecánico para extintores y cilindros de gases de alta y baja presión con columna para toma de deformación elástica y permanente, incluye 3 columnas de medición y dos manómetros, uno de alta presión de 0 a 600 kg/cm² y otro de baja presión de 0 a 100 kg/cm². No requiere fuente de aire comprimido para su accionamiento. Dispositivo para ensayo de válvulas, mangueras de extintores y manómetros (Opcional).

Machine for Hydrostatic Trial of high and low pressure. Electromechanic operation

Hydraulic trial of electromechanical operation for fire extinguishers and cylinders with high and low pressure gases with a column for registration of the elastic and permanent deformation. It includes 3 columns of measurement and 2 manometers, one of them of high pressure from 0 to 600 kg./cm², and the other of low pressure from 0 a 100 kg./cm². A compressed air source is not required for its operation. Device for valve test, fire hoses and manometers(optional).

Máquina para prueba hidrostática de alta y baja presión de accionamiento electromecánico

Características técnicas Technical features

Altura	Height	1530 mm
Ancho	Width	460 mm
Profundidad	Depth	680 mm
Peso	Weight	96 Kg



Prueba Hidrostática



MELISAM[®]
DIVISION MAQUINAS

H. Vieytes 338 (CP 1603) Villa Martelli - Prov. de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax: (011) 4709-0333 Líneas rotativas / www.extintoresmelisam.com.ar / ventas@extintoresmelisam.com.ar