

Trasvasadora de polvo Dual

Máquina para carga de extintores de polvo de accionamiento DUAL

El vacío es producido por accionamiento eléctrico o bien neumático. En el primer caso el vacío es obtenido por medio de una bomba que debido a su diseño de dos etapas logra una calidad de vacío muy elevada, asegurando la eliminación de la humedad. El funcionamiento neumático se logra a través de una línea de aire comprimido producido mediante un compresor. Incluye filtro y depósito recuperador de acero inoxidable. Puede ser trasladada y así efectuar la carga en el lugar donde se encuentran los extintores.



DUAL DECANTER FOR THE CHARGE OF POWDER FIRE EXTINGUISHERS

Portable chemical powder decanter for fire extinguishers. It offers the possibility to be used in a neumatic system or electrical system due to a simple dispositive which allow users to choose beetwen both alternatives.

The vaccum is produced by a pump (electrical system) or it is produced by a compressed air source (neumatic system). The performance remain at same level in both way of vaccum, ensuring the elimination of humidity too, being the main advantage of this equipment.

It includes a filter inside the stainless steel tank which not allow dry chemical powder to contaminate work environment.

Características técnicas Technical features

Altura	Height	900 mm
Ancho	Width	500 mm
Profundidad	Depth	600 mm
Peso	Weight	32 Kg



MELISAM[®]
DIVISION MAQUINAS

H. Vieytes 338 (CP 1603) Villa Martelli - Prov. de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax: (5411) 4709-0333 Líneas rotativas / www.extintoresmelisam.com.ar / ventas@extintoresmelisam.com.ar